

Centos - domyślna konfiguracja nowego serwera

Konfiguracja sieci

```
vi /etc/sysconfig/network
vi /etc/hosts
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
hostname nazwa-serwera
```

Instalacja podstawowych paczek

```
yum install mc subversion telnet zip unzip tcpdump man nano mailx chkconfig
wget ntpdate git rsync
mkdir install
cd install/
wget http://pkgs.repoforge.org/p7zip/p7zip-9.20.1-1.el6.rf.`uname -m`.rpm
wget http://pkgs.repoforge.org/p7zip/p7zip-plugins-9.20.1-1.el6.rf.`uname -
m`.rpm
rpm -i ./p7zip-*
cd ..
```

Konfiguracja czasu

```
echo "2 * * * * root ntpdate -u pool.ntp.org > /dev/null" >> /etc/crontab
/etc/init.d/crond reload
```

Wyłączenie SELinux

```
cat /etc/selinux/config | sed "s/SELINUX=.*SELINUX=disabled/g" >
/etc/selinux/config.new && mv /etc/selinux/config.new /etc/selinux/config &&
reboot
```

Repo Nginx

```
echo '[nginx]
name=nginx repo' >> /etc/yum.repos.d/nginx.repo
echo "baseurl=http://nginx.org/packages/centos/6/`uname -m`/" >>
/etc/yum.repos.d/nginx.repo
echo 'gpgcheck=0
enabled=1' >> /etc/yum.repos.d/nginx.repo
```

From:

<https://kamil.kbejt.pl/> - **kamil.orchia.pl**

Permanent link:

https://kamil.kbejt.pl/doku.php?id=default_centos&rev=1409821883

Last update: **2025/01/11 18:57**

