

# Malowanie wnętrz

## Kupić:

- wałek
- wanienkę na wałek
- kij do wałka
- pędzel
- szpachelkę
- cekol
- gąbkę do przetrwania wyschniętego cekolu
- folię malarską
- taśmę przylepną (szeroką brązową)
- taśmę papierową
- mydło malarskie
- farba biała
- farba kolorowa
- wiadro

## Prace:

- po wyniesieniu rzeczy z pokoju, demontażu listew podłogowych oraz demontażu gniazdek na ścianach należy obkleić podłogę za pomocą folii malarskiej oraz taśmy przylepnej
- należy umyć sufit i ściany mydłem malarskim wykorzystując wałek oraz pędzel
- umyć pędzel oraz wałek w wodzie (porządnie wycisnąć!) i odstawić do wyschnięcia
- odczekać z 2 godziny i zacząć szpachlować niedoskonałości
- po wyschnięciu cekolu należy przetrzeć nadmiar gąbką
- mieszamy białą farbę i wlewamy do wanienki na wałek
- po pomalowaniu pierwszej warstwy na białą wałkiem narożniki malujemy pędzlem oraz tam gdzie wałek ma problem z dojściem na białą, należy też pomalować pasek na ścianie na białą - około 5 cm od góry - w zależności ile będziemy chcieli mieć odległości od koloru do sufitu
- po odczekaniu około 4 godzin i możemy położyć drugą warstwę białej farby
- po odczekaniu kolejnych 4 godzin obklejamy górny pasek na ścianie, aby zabezpieczyć się przed pomalowaniem białego koloru na górnej ścianie - zazwyczaj jest to 4 cm pasek - i dopiero wtedy malujemy kolorem ściany - wałkiem malujemy ściany, a pędzlem ciężko dostępne miejsca
- po odczekaniu około 4 godzin malujemy drugą warstwę koloru

From:

<https://kamil.kbejt.pl/> - **kamil.orchia.pl**

Permanent link:

[https://kamil.kbejt.pl/doku.php?id=malowanie\\_wn%C4%99trz](https://kamil.kbejt.pl/doku.php?id=malowanie_wn%C4%99trz)

Last update: **2025/01/11 18:58**

