

MySQL

Administracja

Zalogowanie się do MySQL za pomocą mysql:

```
$ mysql -u mysql -p mysql
Enter password:
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 28
Server version: 5.5.11-log PLD/Linux Distribution MySQL RPM

Copyright (c) 2000, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input
statement.

mysql>
```

W PLD administrator MySQL'a nazywa się mysql, w innych dystrybucjach może on się nazywać inaczej np: w Debianie będzie to root Stworzenie użytkownika na bazie danych:

```
CREATE USER 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'tajne_password';
```

Zmiana hasła dla użytkownika:

```
UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('nowe_tajne_password') WHERE
User='username';
```

Usunięcie użytkownika z bazy danych:

```
DROP USER 'username'@'localhost';
```

Stworzenie instancji na bazie danych:

```
<font> CREATE DATABASE dbname; </font>
```

Nadanie praw użytkownikowi do bazy danych:

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON dbname.* TO username@'localhost';
```

Tu mała uwaga: w MySQL'u użytkownik identyfikowany jest za pomocą nazwa@host, gdzie

`nazwa@'%'` nie jest równa `nazwa@localhost`, więc gdy nasz użytkownik będzie logował się z zewnątrz (z poza `localhost`) to musimy nadać jemu do tego uprawnienia:

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON dbname.* TO username@'%';
```

Gdy pierwszy raz nadawaliśmy użytkownikowi `nazwa@'%'` uprawnienia to MySQL tak naprawdę stworzył tego użytkownika i trzeba jemu nadać też hasło:

```
UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('tajne_password') WHERE  
User='username';
```

To samo tyczy się usuwania, jeśli istnieje użytkownik `name@localhost` i `name@'%'` podczas usuwania `name@localhost` użytkownik `name@'%'` zostanie na bazie danych! Jeśli nie chcemy tego to też musimy go usunąć:

```
DROP USER 'username'@'%';
```

Usunięcie instancji na bazie danych:

```
DROP DATABASE dbname;
```

Po nadaniu uprawnień należy odświeżyć uprawnienia komendą:

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

Wyświetlenie listy użytkowników:

```
mysql> select host, user from mysql.user;
```

```
+-----+-----+  
| host      | user          |  
+-----+-----+  
| %         | ocs           |  
| 127.0.0.1 | mysql         |  
| 127.0.0.1 | mysql_sysadmin|  
| localhost |               |  
| localhost | mysql         |  
| localhost | mysql_sysadmin|  
| localhost | ocs           |  
| localhost | pong          |  
+-----+-----+  
8 rows in set (0.01 sec)
```

```
mysql>
```

Wyświetlenie listy instancji bazodanowych:

```
mysql> show databases;
```

```
+-----+  
| Database |  
+-----+
```

```
| information_schema |  
| mysql              |  
| ocsweb             |  
| pong               |  
+-----+  
4 rows in set (0.00 sec)  
  
mysql>
```

From:

<https://kamil.kbejt.pl/> - **kamil.orchia.pl**

Permanent link:

<https://kamil.kbejt.pl/doku.php?id=mysql&rev=1364298651>

Last update: **2025/01/11 18:57**

