

Wstęp

Jak zestawić połączenie szyfrowane i przeroutować więcej niż jedną sieć.

Instalacja

Instalujemy pakiety **racoon** i **ipsec-tools**.

Konfiguracja

Plik /etc/racoon/psk.txt:

```
1.2.3.4 naszetajnehasło
```

Plik /etc/racoon/racoon.conf:

```
log info;
path pre_shared_key "/etc/racoon/psk.txt";
path certificate "/etc/racoon/certs";

listen {
    isakmp 11.22.33.44; #nasze IP
}

remote 1.2.3.4 {
    exchange_mode main;
    lifetime time 8 hour;
    phlid 0;
    proposal {
        encryption_algorithm 3des;
        hash_algorithm sha1;
        authentication_method pre_shared_key;
        dh_group 2;
    }
}

sainfo anonymous {
    pfs_group 2;
    lifetime time 1 hour;
    encryption_algorithm 3des;
    authentication_algorithm hmac_sha1;
    compression_algorithm deflate;
    remoteid 0;
}
```

Plik :

```
#!/usr/sbin/setkey -f

flush;
spdflush;

spdadd 192.168.1.2/32 10.1.1.2/32 any -P out ipsec
        esp/tunnel/11.22.33.44-1.2.3.4/unique;

spdadd 10.1.1.2/32 192.168.1.2/32 any -P in ipsec
        esp/tunnel/1.2.3.4-11.22.33.44/unique;

spdadd 192.168.1.3/32 10.1.1.3/32 any -P out ipsec
        esp/tunnel/11.22.33.44-1.2.3.4/unique;

spdadd 10.1.1.3/32 192.168.1.3/32 any -P in ipsec
        esp/tunnel/1.2.3.4-11.22.33.44/unique;
```

Główna różnica dotycząca standardowego konfiga polega na słowie **unique** - domyślnie jest **require**.

From:
<https://kamil.kbejt.pl/> - [kamil.orchia.pl](https://kamil.kbejt.pl/)

Permanent link:
https://kamil.kbejt.pl/doku.php?id=racoon_i_wi%C4%99cej_ni%C5%BC_jedna_podsie%C4%87&rev=1379321901

Last update: 2025/01/11 18:58

